

## 60015 ED-S/IEDA SS

### Einsatzmöglichkeiten:

Industrieller Dieselmotor, Bürstenloser Generator mit AVR-Reglung, Grundrahmen mit Auffangwanne, Tank mit elektronischem Treibstoffanzeiger, Schallgedämmte Haube aus feuerverzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Schalldämmmaterial aus Polyesterfasern mit hoher Lärmreduzierung, Abgasleitungen mit spezieller Minerqalfaserisolierung. Weltweiter Aftersale-Service.



60015 ED-S/IEDA SS	985827
Länge	2260 mm
Verbrauch bei 25%	l/h
Notstrom Leistung (LTP)	63 kVA
Leistungsfaktor cos (phi)	0,8
Motorleistung (PRP/LTP)	53,5 / 59,0 kW
Spannung	400 / 230 V
Kühlsystem	Wasser
Breite	1040 mm
Motorregelung	mechanisch
Kraftstoffart	Diesel
Höhe	1790 mm
Frequenz	50 Hz
Zylinder	4
Gewicht	1270 kg
Motorölfüllmenge	12,8 l
Schalldruckpegel 7m	65 dBA
Frostschutzmittel-Füllmenge	18,5 l
Schutzart Generator	IP 23
Drehzahlbereich	1500 U min-1
Tankinhalt	l
Generator-Typ	Synchron
Verbrauch bei 100% (PRP)	13,7 l/h
Motorenhersteller	Iveco
Hubraum	4500 cm <sup>3</sup>
Verbrauch bei 75%	9,7 l/h
Motor-Typ	N45SM1A
Verbrauch bei 50%	7 l/h
Variable Dauerleistung (PRP), kVA	60
Anlasser	12 V
Ansaugsystem	Turbolader

